Auswahltabelle

Verbindestäbe für Drahtsysteme M und R

Die MATO - Verbindestäbe sind in Design und Materialkomposition optimal auf die MATO - Verbinder abgestimmt. Die Wahl des richtigen Verbindestabs trägt entscheidend zur Leistungsfähigkeit der Verbindung in Ihrer Anwendung bei.

Bestimmung der Verbindestabgröße

Verbindergröße						
M61... M62...XSP M62...SP R61... R62...XSP R62...SP	M62...NP M62...LP M63... R62...NP R62…LP R63... R22SP R23SP R72SP R73SP	R22NP R23NP R32 R72NP R73NP R82	R33 R83	R34 R84	R35 R85	R36 R86
MK15...	**MK18...**	**MK20...**	**MK25...**	**MK30...**	**MK35...**	**MK40...**
Verbindestabgröße						

Bestimmung des Verbindestabtyps

Verbindestabtyp	Kurzform	Verbindestabverschleissfestigkeit	Verbinderstandzeit	Korrosionsbeständigkeit	Säurebeständigkeit	Magnetismus	Steifigkeit	Flexibilität	Wechselnde Gurtspannung, schmale Gurte
Nylostahl Nylonummantelter Federstahldraht	...NST	ausgezeichnet	ausgezeichnet	mäßig	mäßig	stark magnetisch	sehr gut	sehr gut	gut
Nylorostfrei Nylonummantelter Edelstahldraht	...NSS	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	schwach magnetisch	sehr gut	sehr gut	gut
Nylonrundmaterial, glatt **Nyloschnur**	...NY	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	nicht magnetisch	ausreichend	ausgezeichnet	gut
Nylonrundmaterial, geprägte Kerben	...NYN								ausgezeichnet
Edelstahldraht, glatt **Stahldraht rostfrei**	...WSS	ausreichend	gut	sehr gut	sehr gut	schwach magnetisch	ausgezeichnet	gering	ausreichend
Edelstahldraht, geprägte Kerben	...WSSN*								ausgezeichnet
Nylostahllitze Nylonummanteltes Stahldrahtseil	...NC	ausgezeichnet	ausgezeichnet	gut	gut	magnetisch	gut	sehr gut	gut
Nylorostfreilitze Nylonummanteltes Edelstahlseil	...NCS	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	schwach magnetisch	gut	sehr gut	gut

* auf Anfrage

Verbindestäbe MK

für Drahtsysteme M und R

- Verbindestäbe in diversen Materialkompositionen
- unterschiedliche Durchmesser

Bezeichnung	Stab-Ø mm	Best.-Nr.	kg
Verbindestäbe MK - 30 Meter Rolle			
Nylostahl NST			
MK15-NST	1,5	**42 501 01 50**	0,3
MK18-NST	1,8	**42 501 01 80**	0,3
MK20-NST	2,0	**42 501 02 00**	0,3
MK25-NST	2,5	**42 501 02 50**	0,6
MK30-NST	3,0	**42 501 03 00**	0,9
MK35-NST	3,5	**42 501 03 50**	1,0
MK40-NST	4,0	**42 501 04 00**	1,2
Nylorostfrei NSS			
MK15-NSS	1,5	**42 502 01 50**	0,3
MK18-NSS	1,8	**42 502 01 80**	0,3
MK20-NSS	2,0	**42 502 02 00**	0,3
MK25-NSS	2,5	**42 502 02 50**	0,6
MK30-NSS	3,0	**42 502 03 00**	0,9
MK35-NSS	3,5	**42 502 03 50**	1,0
MK40-NSS	4,0	**42 502 04 00**	1,2
Nyloschnur NY			
MK15-NY	1,5	**42 503 01 50**	0,1
MK18-NY	1,8	**42 503 01 80**	0,1
MK20-NY	2,0	**42 503 02 00**	0,1
MK25-NY	2,5	**42 503 02 50**	0,2
MK30-NY	3,0	**42 503 03 00**	0,2
MK35-NY	3,5	**42 503 03 50**	0,3
MK40-NY	3,5	**42 503 04 00**	0,4
Nylostahllitze NC			
MK15-NC	1,5	**42 504 01 50**	0,2
MK18-NC	1,8	**42 504 01 80**	0,2
MK20-NC	2,0	**42 504 02 00**	0,3
MK25-NC	2,5	**42 504 02 50**	0,4
MK30-NC	3,0	**42 504 03 00**	0,7
Nylorostfreilitze NCS			
MK15-NCS	1,5	**42 505 01 50**	0,2
MK20-NCS	2,0	**42 505 02 00**	0,3
MK25-NCS	2,5	**42 505 02 50**	0,4
MK30-NCS	3,0	**42 505 03 00**	0,7
MK35-NCS	3,5	**42 505 03 50**	0,7
MK40-NCS	4,0	**42 505 04 00**	0,8
Stahldraht rostfrei WSS			
MK15-WSS	1,5	**42 507 01 50**	0,4
MK18-WSS	1,8	**42 507 01 80**	0,6
MK20-WSS	2,0	**42 507 02 00**	0,7
MK25-WSS	2,5	**42 507 02 50**	1,2



Verbindestäbe MK...

Weitere Größen in unterschiedlichen Materialkompositionen auf Anfrage.

MK15-NYN, MK15-WSSN, sowie auf Länge geschnittene Verbindestäbe NYN siehe Seite 20.