





Gurtbreite	Bestell - Nummer	kg	
Installationseinheit HTA H30 - Grundrahmen aus Aluminium			<p>Zu allen Installationseinheiten gehören als Standardausrüstung eine Hammerleiste und ein Einschlagkopf.</p> 
400 mm	41 119 04 00	14,2	
1000 mm	41 119 10 00	24,6	
1200 mm	41 119 12 00	26,4	
1400 mm	41 119 14 00	28,3	
1600 mm	41 119 16 00	31,0	
Installationseinheit HTA H60 - Grundrahmen aus Aluminium			<ul style="list-style-type: none"> - Grundrahmen aus Aluminium. - Die Installationseinheiten HTA H30 können sowohl auf die Verbindergrossen H35A und H35, als auch auf Grossen H37A und H37 eingestellt werden. Dazu werden die Kammstifte lediglich auf die gewünschte Verbindergrosse gedreht. - Die Installationseinheiten HTA H60 können für die Verbindergrossen H67CE und H67DE verwendet werden - Das geringe Gewicht der Installationseinheit ermöglicht eine gute Handhabung
400 mm	41 119 12 65	14,3	
1000 mm	41 119 12 66	24,7	
1200 mm	41 119 12 67	26,5	
1400 mm	41 119 12 68	28,4	
1600 mm	41 119 12 69	30,3	
Installationseinheit HTS H37 - Grundrahmen aus Stahl			
600 mm	41 119 06 02	16,6	
Installationseinheit HTS H67 C/D - Grundrahmen aus Stahl			<ul style="list-style-type: none"> - Grundrahmen aus Stahl. - Die Installationseinheit HTS H37 zur Installation der Verbinder H37A und H37. - Die Installationseinheit HTS H67 C/D zur Installation der Verbinder H67C und H67D.
600 mm	41 119 06 05	16,6	
Hammer			<p>Ergonomischer Hammer mit Fiberglasstiel (2 kg)</p> 
Hammer HM	44 130 16 03	2,1	
Drucklufthammer			 <p>Maximaler Betriebsdruck 6 bar. Zur Installation der Verbinder H30 / H60, inklusive Kopf.</p>
Drucklufthammer komplett H30/H60	46 100 10 60	9,8	
Gurthobel			
Gurthobel 17/20 - H30/H60	41 129 58 50	0,8	
Ersatzmesser Gurthobel 17/20	41 129 58 51	0,1	

Gurtbreite	Bestell - Nummer	kg	
Einschlagkopf			
Einschlagkopf HK H30	41 117 01 00	3,6	 <p>Einschlagkopf zur manuellen Installation der Verbinder H30 / H60 mit dem Hammer.</p>
Einschlagkopf HK H60	41 117 01 67	3,9	

Ex I M2 c

Drucklufthammer

Drucklufthammer H30/H60	46 000 10 00	6,9
-------------------------	--------------	-----



Maximaler Betriebsdruck 6 bar.
Zur Installation der Verbinder H30 / H60.
Lieferumfang ohne Einschlagkopf

Kopf komplett für Drucklufthammer

Drucklufthammer- Kopf H30/H60	46 000 10 50	2,9
-------------------------------	--------------	-----



Drucklufthammer-Einschlagkopf
Zur Installation der Verbinder H30 / H60.
Passend für Drucklufthammer Nr. 46 000 10 00.
H30/H60. Verwendbar mit allen Hammerleisten H30 / H60

Dorn für Drucklufthammer

Dorn für Drucklufthammer H30/H60	46 000 10 70	0,6
----------------------------------	--------------	-----



Ersatzdorn für Drucklufthammer - Kopf H30/H60

Kopf komplett für Elektrohammer (SDS-MAX Aufnahme)

Elektrohammer- Kopf H30/H60	43 333 02 00	4,2
-----------------------------	--------------	-----



Elektrohammer-Einschlagkopf.
Zur Installation der Verbinder H30 / H60.
Passend für alle Fabrikate mit SDS-MAX Aufnahme.
(Zur Installation ist eine Energie von min. 12 Joule erforderlich!)

Dorn für Elektrohammer (SDS-MAX Aufnahme)

Dorn für Elektrohammer H30/H60	43 333 03 00	0,6
--------------------------------	--------------	-----



Ersatzdorn für Elektrohammer - Kopf H30/H60