

| Gurtbreite | Gurtdicke | Bestell - Nummer | kg |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| Gurtverbinder MR35A - Standard | | | |
| Gurtfestigkeit bis 1050 kN/m | | Minimaler Trommeldurchmesser 250 mm | |
| bis 900 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 36 | 3,0 |
| bis 1000 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 37 | 3,2 |
| bis 1050 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 38 | 3,3 |
| bis 1200 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 39 | 3,5 |
| bis 1350 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 40 | 3,8 |
| bis 1400 mm | 5 - 10 mm | 46 000 10 41 | 3,9 |



| Gurtbreite | Gurtdicke | Bestell - Nummer | kg |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| Gurtverbinder MR37A - Standard | | | |
| Gurtfestigkeit bis 1400 kN/m | | Minimaler Trommeldurchmesser 350 mm | |
| bis 900 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 44 | 3,2 |
| bis 1000 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 45 | 3,5 |
| bis 1050 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 46 | 3,7 |
| bis 1200 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 47 | 4,2 |
| bis 1350 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 48 | 4,7 |
| bis 1400 mm | 10 - 15 mm | 46 000 10 49 | 4,9 |

- Leichte Kompression des Gurtes
 - Krampenschutz
 - Verschleißfestes Plattenmaterial (verzinkt)
 - Hochfeste Spezialstahlkrampen
 - Anpassung an Gurtdickenunterschiede
- Krampenmaterial: **Spezialstahl**
Plattenmaterial: **C-Stahl**
- Preise:** Bezogen auf Schachteln mit 2 Verbinderstreifen (individuell kürzbar). Inhalt ausreichend für eine komplette Verbindung der entsprechenden Gurtbreite. (ohne Gurtverbinderstab)

Installationseinheiten und Zubehör für hammerinstallierte Systeme MR30

| Gurtbreite | Bestell - Nummer | kg |
|---------------------------------------|------------------|------|
| Installationseinheit MRTA MR30 | | |
| 1000 mm | 46 000 10 52 | 21,5 |
| 1200 mm | 46 000 10 53 | 25,1 |
| 1400 mm | 46 000 10 54 | 28,7 |



Zu Installationseinheiten (Grundrahmen aus Aluminium) gehören als Standardausrüstung eine **Hammerleiste** und ein **Einschlagkopf**.

| Hammer | | |
|---------------|--------------|-----|
| Hammer 3kg | 46 000 00 78 | 3,6 |



| Einschlagkopf | | |
|------------------------|--------------|-----|
| Einschlagkopf MRK MR30 | 46 000 10 56 | 3,2 |

Hammer-Einschlagkopf. Zur Installation der Verbinderserie MR30



| Kopf komplett für Elektrohammer (SDS-MAX Aufnahme) | | |
|---|--------------|-----|
| Elektrohammer Kopf MR 30 | 46 333 02 00 | 2,9 |



Elektrohammer-Einschlagkopf
Zur Installation der Verbinder MR30. Passend für alle Fabrikate mit SDS-MAX Aufnahme.
(Zur Installation ist eine Energie von min. 12 Joule erforderlich!)

| Dorn für Elektrohammer (SDS-MAX Aufnahme) | | |
|--|--------------|-----|
| Dorn für Elektrohammer Kopf MR30 | 46 333 03 00 | 0,6 |



Ersatzdorn für Elektrohammer- Kopf MR30

Verbindestäbe und Zubehör finden Sie auf der Seite 12 und Seite 27 - 29