

Gurtbreite	Gurtdicke	Bestell - Nummer	kg
Gurtverbinder E35A - Standard			
Gurtfestigkeit bis 1050 kN/m		Minimaler Trommeldurchmesser 250 mm	
bis 1000 mm	5 - 9 mm	41 114 07 38	2,6
bis 1200 mm	5 - 9 mm	41 114 07 51	3,1
bis 1400 mm	5 - 9 mm	41 114 92 01	3,6
Gurtverbinder E35B - Standard			
Gurtfestigkeit bis 1050 kN/m		Minimaler Trommeldurchmesser 250 mm	
bis 1000 mm	7 - 11 mm	41 114 07 39	2,7
bis 1200 mm	7 - 11 mm	41 114 07 40	3,2
bis 1400 mm	7 - 11 mm	41 114 92 02	3,7
Gurtverbinder E37A - Standard			
Gurtfestigkeit bis 1400 kN/m		Minimaler Trommeldurchmesser 350 mm	
bis 1000 mm	8 - 12 mm	41 114 07 54	3,2
bis 1200 mm	8 - 12 mm	41 114 07 49	3,8
bis 1400 mm	8 - 12 mm	41 114 92 03	4,4
Gurtverbinder E37B - Standard			
Gurtfestigkeit bis 1400 kN/m		Minimaler Trommeldurchmesser 350 mm	
bis 1000 mm	10 - 14 mm	41 114 07 59	3,2
bis 1200 mm	10 - 14 mm	41 114 07 41	3,9
bis 1400 mm	10 - 14 mm	41 114 92 04	4,5
Gurtverbinder E37C - Standard			
Gurtfestigkeit bis 1400 kN/m		Minimaler Trommeldurchmesser 500 mm	
bis 1000 mm	13 - 16 mm	41 114 07 76	3,4
bis 1200 mm	13 - 16 mm	41 114 07 77	4,1
bis 1400 mm	13 - 16 mm	41 114 92 05	4,7



- Leichte Kompression des Gurtes
 - Krampenschutz
 - Kaltfließgepresste Platte mit Ösen
 - Verschleißfestes Plattenmaterial
 - Hochfeste Spezialstahlkrampen
- Krampenmaterial: **Spezialstahl**
Plattenmaterial: **C-Stahl**

Preise: Bezogen auf Schachteln mit Verbinderstreifen in 200mm Länge, (individuell kürzbar). Inhalt ausreichend für eine komplette Verbindung der entsprechenden Gurtbreite. (ohne Gurtverbindestab)

Zubehör

für maschineninstallierte Systeme U30, S30S, E30

Gurtbreite	Bestell - Nummer	kg
Schraubgestelle S		
bis 1000 mm	41 129 43 01	28,5
bis 1200 mm	41 129 44 01	32,5
bis 1400 mm	41 129 46 01	36,1
bis 1600 mm	41 129 47 01	40,0
bis 1800 mm	41 129 48 02	44,0
bis 2000 mm	41 129 58 01	50,0
Schraubgestelle SS (Edelstahlausführung)		
bis 1000 mm	41 129 44 05	29,6
bis 1200 mm	41 129 44 07	33,6
bis 1400 mm	41 129 44 08	36,2
bis 1600 mm	41 129 44 09	40,0
bis 1800 mm	41 129 44 10	44,0
bis 2000 mm	41 129 44 11	50,0



Zur Verwendung mit den Einpresszangen HM, LM und YM-D2S sowie den Gurthobeln S und HD. Zur Installation der Verbinderreihen U30, S30S und E30



Zur Verwendung mit den Einpresszangen HM, LM und YM-D2S sowie den Gurthobeln S und HD. Zur Installation der Verbinderreihen U30, S30S und E30

Verbindestäbe und Zubehör finden Sie auf den Seiten 7 - 12, 14 - 19.